TITANIA D15

Interior - Exterior. Mate.

Código artículo: 117

Descripción

Pintura especialmente formulada para mampostería a base de copolímero acrílico de alta resistencia al exterior. Para fachadas y paredes de mampostería y materiales alcalinos: piedra, ladrillo, revoque, cal, cemento y hormigón, fibrocemento, etc. Imprescindible para superficies pulverulentas (caleadas) y cuando deba pintarse en condiciones atmosféricas desfavorables (heladas, temperaturas bajas, lluvias intermitentes, etc.).

Datos técnicos

Naturaleza: Acrílica

Acabado: Mate

Color: Blanco y colores

Densidad: 1,51 - 1,53 Kg/l

Rendimiento: 6 - 12 m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR: 1:30 - 2 horas

Repintado a 23ºC 60% HR: 6 horas

Métodos de Aplicación: Brocha y Rodillo

Limpieza de utensilios: Disolvente para Sintéticos TITAN

Teñido: Tinte Universal TITAN. Máximo 5% en volumen

Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada: 41ºC

Volumen Sólidos: 48 - 49 %

COV: 2004/42IIA (c) (450/430) Máx. COVs 430 g/l

Presentación: 10 l y 4 l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Superfícies no preparadas: Aplicar una capa de Titania D15. Dejar secar y aplicar una segunda capa. Si la superficie se halla calcinada y pulverulenta, aplicar una capa previa de Primer Titania D16.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 07/2011
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es